

ALFASKOP

Skrivare 4152

Skrivaren ger utskrift från v ardatorn eller kopior p a information p a datask armen. Maximal skrivhastighet  r 120 tecken per sekund och maximal radl ngd  r 80 tecken.



ALLM NT

Skrivare 4152  r en mikroprocessorstyrd matris skrivare som skriver i b ada riktningarna. Skrivaren  r av bordsmodell och har sm  yterm tt. Den  r i standardutf rande f rsedd med traktormekanism f r pappersmatning. Skrivaren kan anslutas till Styrenhet 7005/7006, Datask rm 4110 och Datask rm 7050.

Skrivare 4152

PRESTANDA

Skrivhastighet	120 tecken/sekund
Skrivteknik	Skriver i båda riktningarna
Tecken per rad	80
Kapacitet	
20 tecken/rad	232 rader/minut
40 tecken/rad	138 rader/minut
80 tecken/rad	76 rader/minut

Teckentäthet	10 tecken/tum
Radavstånd	6 rader/tum

EGENSKAPER

Teckenmatris	9×9 punkter
Teckenrepertoar	96 tecken
Kopior	Original och 3 kopior
Pappersformat	
Traktormatning	76,2–241,3 mm
Friktionsmatning	208–216 mm
Piggmatning	241,3 mm

MILJÖ

Tillåten omgivnings- temperatur	+5° – +42°C
Ljudnivå	65 dB A

KRAFT

Spänningsmatning	220/240 V ± 10%, 50 Hz
Effektförbrukning	
Skrivande	90 W
Viloläge	45 W

MÅTT OCH VIKT

Höjd	133 mm
Bredd	360 mm
Djup	328 mm
Vikt	9,5 kg